

Déclaration des performances

N° LPLUS - PL002 - 001

1	Catégorie de produit: dalles béton selon la norme EN 1339				
2	Caractéristiques: Surface revêtue d'un vernis UV				
3	Utilisation: recouvrement de surfaces extérieures, intérieures et pour toitures				
4	Fabricant: Lithonplus GmbH & Co. KG Schwegenheimer Straße 1a D-67360 Lingenfeld Téléphone +49-6344-949-0 Téléfax +49-6344-949-125 E-Mail info@lithonplus.de				
5	Coordonnées dirigeant: non concerné				
6	Système utilisé pour l'évaluation: Système 4				
7	Performance du poste notifié selon la norme: non concerné				
8	Performance de la position notifiée selon les directives européennes: non concerné				
9	Performance déclarée:				
	Principales caractéristiques	Performance			Spécification technique harmonisée
		En utilisation pour surface extérieure	En utilisation pour surface intérieure	En utilisation pour toiture	
	Dégagement d'amiante	aucun	aucun	aucun	EN 1339:2003 y compris rectificatif 1:2006
	Résistance à la rupture par flexion	$T_{caract} \geq 5,0 \text{ MPa}$	$T_{caract} \geq 5,0 \text{ MPa}$	X	
	Résistance à la glissance	USRV ≥ 35	USRV ≥ 35	X	
	Conductivité thermique	X	$\lambda_{10,sec} = 1,56 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	X	
	Durabilité	suffisante	suffisante	X	
	Tenue au feu en extérieur	X	X	suffisante	
Tenue au feu	X	A1	X	96/603/EG	
X = non applicable					
10	<p>La performance du produit cité aux Numéros 1 et 2 , correspond à la performance déclarée au numéro 9 .Seul le fabricant, cité en Numéro 4, est responsable de la déclaration des performances. Signé pour le fabricant et en son nom par :</p> <p style="text-align: center;">Wilfried Polle, Dirigeant</p> <p style="text-align: center;">Lingenfeld, le 25 juin 2015</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  Signature </div>				